

GMFLEX SELANTE ACRÍLICO UNIVERSAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Excelente para vedações de trincas de paredes, lajes e fixação de peças em gesso. Para preparação da pintura, quebrar a trinca em forma de “v” e preencher com GMFlex Cryl - Trincas & Fendas fazendo o acabamento com uma espátula. Aplicar a segunda de mão se necessário. Após a secagem, aceita massa fina e qualquer tipo de tinta e evita o reaparecimento das trincas e infiltrações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Cor	Branco
Propriedades	Cargas minerais e conservantes
Teor de sólidos	80 + - 5%
Base	Resina Acrílica
Tempo de secagem da película	15 minutos
Tempo de cura total	24 horas
Flexibilidade à - 37°C	Satisfaz

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Após a secagem, aceita pintura ou massa fina.
- Não trinca, permanece flexível.
- É resistente às intempéries.
- Pode ser lixado.
- Evita o reaparecimento de trincas e infiltrações.

ARMAZENAMENTO

O GMFlex Cryl Selante Acrílico originalmente é comercializado nas seguintes embalagens:

Cartuchos de 400g

Conservar as embalagens em local seco, fresco e isento de umidade. A embalagem violada ou mal fechada poderá deteriorar o produto.

Validade: 24 meses.



AVISO IMPORTANTE

Em todos os níveis, nossos esforços são voltados para assegurar a qualidade dos nossos produtos e serviços. Porém, recomendamos aos usuários não dispensar os controles de recepção e dos eventuais serviços prestados por terceiros. Nosso produto não oferece riscos à segurança das pessoas e do meio ambiente. Para mais informações consulte a **Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)**.

ATENDIMENTO AO CLIENTE GMS: +55 11 3794-0529

Rua Francisco Alarico Bergamo, 2001 - Vila Taquari - São Paulo/SP
CEP 08230-011 - +55 (11) 2609-2243 / 2609-2244
comercial@gmselantes.ind.br

www.gmselantes.ind.br



Acesse nosso
catálogo GMS