

GMFLEX PU USO GERAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O GMFlex PU USO GERAL é um selante a base de polímeros sintéticos. Possui longa durabilidade, e excelente adesão após a cura. Produto eficiente e versátil, para trabalhos que envolvam vedação e colagem em uma vasta gama de materiais incluindo concreto, vidro, policarbonato, alumínio, aço, cerâmica, plásticos rígidos (PVC), madeira, tijolo e outros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Aparência	Pastosa
Cor	Branco / Cinza / Preto
Embalagem	380g
Formação de Pele a 23°C e 50% UR	45 min
Densidade a 23°C	1,48 ± 0.02 g/ml
Capacidade de Movimentação	20%
Temperatura de Aplicação	+5°C a + 35°C
Modulo Elástico a 100% ISO 8339	0.67MPa
Alongamento a Ruptura ISO 8339	681%
Tensão de Ruptura	0.91MPa
Resistencia à tração	1.72Mpa
Tempo de Cura a 23°C e 50% UR	2,5 mm/24h
Dureza Final Shore A	30
Resistência UV	Excelente
Resistência à água e spray salino	Excelente
Resistencia a Temperatura	90°C



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fácil extrusão mesmo em baixas temperaturas e aplicadores simples;
- Excelente adesão à cerâmica, aço, concreto, metal com superfície revestida.
- Resistente ao intemperismo e ao envelhecimento;
- Resistente a raios UV e ozônio;
- Não Corrosivo;



MODO DE UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO

A superfície deve estar limpa e isenta de qualquer tipo de contaminação tais como graxa ou poeira, pois se o substrato não estiver bem limpo, o selante terá adesão sobre as impurezas e não sobre a superfície desejada. A limpeza de superfície pode ser mecânica (por abrasão) e química (com a utilização de solventes desengraxantes). Para a correta aplicação, siga os procedimentos indicados na embalagem do produto, podendo ser utilizado com aplicadores manuais ou pneumáticos. Caso necessite de mais informações, entre em contato com o Departamento Técnico da GMS.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

O GMFlex PU Uso Geral é recomendado para as seguintes aplicações:

- Sistemas envidraçados e esquadrias.
- Construção civil, naval, indústria de implementos rodoviários e instalações frigoríficas.
- Indicado para carrocerias na vedação de chapas e perfis em caminhões, trens e ônibus.
- Instalação de calhas e Rufos
- Vedações em aço pré-pintado, aço galvanizado, aço inoxidável e metais.
- Adequado para fixação de espelhos
- Instalação de Cubas e pias, colocação de pedras naturais e sintéticas, como: Mármore, Limestones, Silestones, Granitos e outras.

ARMAZENAMENTO

O GMFlex PU USO GERAL é fornecido nas embalagens:

- Cartucho de 380g.

Armazene em local seco e fresco, na embalagem original, a temperatura entre +5°C e +25°C. Recomenda-se utilizar dentro de 24 horas após aberto. O armazenamento inadequado ou a exposição de mesmo a temperaturas acima de 25°C reduzirá a validade do produto.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS: Manter o produto em sua embalagem original e devidamente lacradas em local coberto, fresco, seco e longe de temperaturas extremas. Essencialmente necessário a utilização de EPI's adequados para aplicação do produto onde se recomenda o uso de óculos de proteção e luva de látex. Partes do corpo acidentalmente atingidas requerem lavagem imediata e em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento médico.

AVISO IMPORTANTE

Em todos os níveis, nossos esforços são voltados para assegurar a qualidade dos nossos produtos e serviços. Porém, recomendamos aos usuários não dispensar os controles de recepção e dos eventuais serviços prestados por terceiros. Nosso produto não oferece riscos à segurança das pessoas e do meio ambiente. Para mais informações consulte a **Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)**.

ATENDIMENTO AO CLIENTE GMS: +55 11 3794-0529

ATENDIMENTO AO CLIENTE GMS: +55 11 3794-0529

Rua Francisco Alarico Bergamo, 2001 - Vila Taquari - São Paulo/SP

CEP 08230-011 - +55 (11) 2609-2243 / 2609-2244

comercial@gmselantes.ind.br

www.gmselantes.ind.br



Acesse nosso
catálogo GMS